



1. 材质

- 1.1 胶芯:PBT
- 1.2 端子:铜(H62)
- 1.3 端子电镀:镀金
- 2. 电气特性:
- 2.1 额定电流:1.5A
- 1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.
- 1.2 耐电压:500V.
- 1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.
- 2. 环境特性:
- 2.1 操作温度:-40 °C TO +105 °C
- 3. 产品编码

HW077

20

Λ

A

Λ

No. of Positions
06-64

Plating Option
A Au30"
B Au10"
C Au3"
D Au5"
H Au30"
Z Special

Insulator Material Option
A BK-PBT (聚砜基二酚醛二脲漆)
B BK-SMAT (聚砜基二酚醛二脲漆)
C H6-PA66 (聚酰胺二脲)
D BK-ACET (丁酮化聚酰胺含胶)
S Special (特殊客户要求指定)
W W4-PBT (白色 聚砜基二酚醛二脲漆)

Plate type double
A DIP
B SMT

尺寸公差:	±0.60	客户图纸
X .X	±0.38	1:1
.XX	±0.25	图例
角度公差:	±5°	图例
X .X	±3°	1\1
.XX	±2°	HW077

投影法	第一角	品名	2.0 mm
单位	mm	产品系列	Hw082 系列
纸张尺寸	A4		

2	端子	铜合金	铜合金	参照说明	客户图纸	5	6	7	8
1	胶芯	热塑性的塑料	PBT	PBT					
ITEM	产品名称	料号	表面处理	表面处理	图例	HW077			

HW 鸿伟电子
HONG WEI ELECTRONICS
慈溪鸿伟电子有限公司
CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD