



1. 材质

- 1.1 胶芯:PBT
- 1.2 端子:铜(Π62)
- 1.3 端子电镀:镀金
- 2. 电气特性:
 - 2.1 额定电流:1.5A
 - 1.1 接触电阻:初始最大20mΩ.
 - 1.2 耐压:500V.
 - 1.3 绝缘电阻:最小1000MΩ.
- 2. 环境特性
 - 2.1 操作温度:-40℃ T0 +80℃
 - 3. 产品编码

Hw080 -

产品系列 :2.0 压线式FC 26P

客户下板类型 压线式

胶芯颜色 黑色

端子电镀 锡1U"

投影法	品名	2.0mm
单位	mm	
纸张尺寸	A4	产品系列 Hw080 系列



慈溪鸿伟电子有限公司
CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD

尺寸公差:	角度公差:
所有, 所标注的尺寸	X: ±5°
±0.20	.X ±3°
客户图纸	.XX ±2°
图纸类型	图页
比例 1:1	1\1
图纸编号	Hw080

端子	铜合金	参照说明
胶芯	热塑性塑料	PBT
产品名称	材料	表面处理
料号		

8	核准							
7	制图							
6	修改原因							
5	新发行							
4	编号							
3	A							
2								
1								