





腾空贴片



平贴

1. 材质

1.1 胶芯:PBT

1.2 端子:铜(H62)

1.3 端子电镀:镀金

2. 电气特性:

2.1 额定电流:1.5A

1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.

1.2 耐电压:500V.

1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.

2. 环境特性

2.1 操作温度:-40℃ TO 1105℃

3. 产品编码

HW301-X X X X X

客户下板类型

V:180度下板类型

胶芯颜色

B:黑色

端子电镀

普通针

产品PTN数

2×5贴片针

产品系列

编号	修改原因	制图	审核	核准
A	新发行	岑绍冲15-03-03		

尺寸公差:	±0.60	客户图纸	角度公差:	±5°
X.	±0.38	比例	X.	±3°
.XX	±0.25	图纸编号	.XX	±2°
图纸类型	客户图纸	图纸编号		
比例	1:1	图纸编号		
图纸编号	HW301-5	图纸编号		

投影法	mm	品名	2.54贴片排针
单位	A4	产品系列	HW301 系列
纸张尺寸		产品系列	HW301 系列

鸿伟电子
 HONG WEI ELECTRONICS
慈溪鸿伟电子有限公司
 CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD

2	端子	铜合金	参照说明
1	胶芯	热塑性的塑料	UL 94 V-0
ITEM	产品名称	材料	表面处理
	料号		