

1. 材质

- 1.1 胶芯: PBT
- 1.2 端子: 铜(Π62)
- 1.3 端子电镀: 镀金
- 2. 电气特性:
 - 2.1 额定电流: 1.5A
 - 1.1 接触电阻: 初始最大20mΩ.
 - 1.2 耐压: 500V.
 - 1.3 绝缘电阻: 最小1000MΩ.
- 2. 环境特性
 - 2.1 操作温度: -40 °C T0 +80 °C
- 3. 产品编码


Hw080 -

产品系列 : 2.0 压线式FC 20P

客户下板类型 压线式

胶芯颜色 黑色

端子电镀 锡1U"

投影法	品名	2.0mm
单位	mm	
纸张尺寸	A4	Hw080 系列
 HW 鸿伟电子 HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD 慈溪鸿伟电子有限公司 CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD		

尺寸公差:	角度公差:
所有, 所标注的尺寸	X: ±5°
±0.20	.X ±3°
图纸类型	.XX ±2°
客户图纸	图页
比例	1:1
图纸编号	Hw080

端子	铜合金	参照说明
胶芯	热塑性塑料	PBT
产品名称	料号	表面处理